

CLEARTEX

Kereskedelmi és Szolgáltató KFT

ALUTREND TECHNIKAI ADATOK

	Maxi profil	Mini profil	Compact profil
Profil típusa	Alu ötvözet (AlMgSi 0,5)	Alu ötvözet (AlMgSi 0,5)	Alu ötvözet (AlMgSi 0,5)
Alu ötvözet keménysége	F25	F25	F25
Vastagsága	20 mm	15 mm	9 mm
Falvastagsága	1,65 mm	1,30 mm	1,20 mm
Lépés hangszigetelő vastagsága	2 mm	2 mm	3 mm
Teljes szerkezet magassága (járófelülettől függ)	22-24 mm	17-19 mm	10-11 mm
Profil szélessége	31 mm	30,1 mm	63 mm
Beépítési mélysége	26 mm beépítő kerettel	21 mm beépítő kerettel	9 mm
Megengedett tengelynyomás terhelés	1450 kg	1017 kg	600 kg
Szakítószilárdság	217 N/m	217 N/m	217 N/m
Hőtágulási együttható	0,0238 mm/m/C	0,0238 mm/m/C	0,0238 mm/m/C
Tűzbiztonsági besorolás	B _{FL} -S1	B _{FL} -S1	B _{FL} -S1
Tömege kefe járófelülettel	16,7 kg/m ²	14,4 kg/m ²	–
Tömege bordázott gumi járófelülettel	20,1 kg/m ²	17,7 kg/m ²	–
Tömege textil járófelülettel	14 kg/m ²	11,6 kg/m ²	9,5 kg/m ²