

ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ AZ ALUTREND LÁBTÖRLŐHÖZ

1. ALUTREND beépítő keret

A beépítő kerethez tartozik 4 db sarokelem, melyek megkönnyítik az alumínium keret beépítését az aljzatkiegyenlítőbe. Az alumínium keret falvastagsága 6mm, mely aljzatkiegyenlítést von maga után a teljesen sík fogadósínt elérése végett. A kiegyenlítés precíz munkát igényel, mert a nem megfelelő aljzat rontja a lábtörő minőségét, instabillá válik és megrövidíti élettartamát. Az aljzat nem megfelelő kialakítása garanciavesztést von maga után.

2. „T” profil beépítése

A „T” profil beillesztési helyét kihagytuk a beépítő keretből, kérjük a kivágott részbe behelyezni.

3. ALUTREND lábtörő behelyezése

Az ALUTREND alumínium sínes lábtörő üzembe helyezése előtt gondoskodjon a süllyeszték tökéletes tisztaságáról. A lábtörő alá került kosz instabillá teheti a lábtörőt, a beszoruló kavicsok elgörbíthetik az alumínium alaplapokat, így megrövidíti a szennyfogó élettartamát. A nem megfelelő tisztaságú süllyeszték garanciavesztést von maga után.

4. ALUTREND lábtörő karbantartása

Az ALUTREND alumínium sínes lábtörő – a nyitott szerkezete miatt, – könnyen feltekerhető, ezáltal az alatta megbújt koszt célszerű gyakran kitakarítani. Kérem ne feledkezzünk meg arról a tényről, hogy a lábtörő kifejezetten a kosz megtartására szolgál! Ahhoz, hogy a lábtörő minden nap hatékonyan működjön, gondoskodni kell a napi takarításáról! Takarítási és karbantartási útmutató mellékelve.

5. Terhelhetőség

A keretek és a „T” profilok behelyezése után az aljzatot ki kell önteni, hogy teljesen sík fogadósínt kapjunk. A kiegyenlítésnél 3,0 méteren 1 mm szinteltérés a megengedett. Ennél nagyobb egyenetlenség esetén az alumínium alaplapok elmozdulhatnak, deformálódhatnak. A nem megfelelő aljzatkiegyenlítésből fakadó meghibásodásra garanciát nem vállalunk.

Az ALUTREND szennyfogó gyalogos, bevásárló kocsis illetve kerekes székes forgalomra tervezett rendszer. Nagy súlyú békák és targoncák nem haladhatnak át rajta.

Bármilyen túlterhelésből eredő sérülésért annak okozóját terheli a felelősség. Technikai leírás és paraméterek mellékelve.